

Checkliste Wohnmobil winterfest machen

Wassieranlage:

1. 12 Volt Anlage ausschalten. ()
2. Mischbatterien öffnen und auf Mittelstellung stellen (**warm-Kalt**). ()
3. Entleerung des Boilers über TRUMA Frostschutzventil. ()



4. Frischwassertank entleeren. ()
5. Duschbrausekopf demontieren, die Duschbrause auf den Boden legen und komplett leerlaufen lassen. ()
6. Mischbatterien mit Luftballon ausblasen. ()
7. Mischbatterien schließen -> 12 Volt Anlage wieder einschalten. ()
8. Toilette entleeren -> abspülen. ()
9. Mischbatterie (Küche) öffnen und Pumpe trocken laufen lassen. ()
10. 12 Volt Anlage wieder ausschalten -> ()
Mischbatterien öffnen und auf Mittelstellung stellen (**warm-Kalt**). ()
11. Revisionsdeckel Frischwassertank öffnen, Tank auswischen und Deckel offen lassen. ()

Abwasseranlage:

1. Abwassertank leeren. ()
2. Siphon entleeren Küche/Bad (Schüssel unterstellen): ()



3. Siphon Dusche Scheibenfrostschutz einfüllen. ()
4. WC Kassette entleeren. ()

Batterie:

1. Batterie vollladen. ()
2. Batterie über **12 Volt Anlage ausschalten** . ()
Hauptschalter EBL ausschalten oder alle 4 Wochen aufladen.

Innenraum:

1. Alle Lebensmittelvorräte ausräumen. ()
2. Kühlschrank leeren, abtauen und putzen (evtl. Winterabdeckung für die Lüftung anbringen). ()
3. Kühlschranktür und Gefrierfachklappe mit Handtuch offen halten. ()
4. Komplette Innenreinigung. ()
5. Polster für aufstellen, Matratze hochstellen. ()
6. Schränke ausräumen, Schranktüren und Fächer offen lassen. ()
7. Schlösser und Scharniere ölen/fetten, Dichtungen mit Silikonspray behandeln. ()
8. Raumentfeuchter mit Trockengranulat aufstellen. ()

Fahrzeug:

1. Fahrzeug gründlich reinigen und polieren. ()
2. Vollarbeiten. ()
3. Reifendruck erhöhen (0,5 Bar über dem üblichen Wert). ()
4. Frostschutz für Motor und Scheibenwaschanlage einfüllen. ()
5. Gasventil zudrehen, Gas aus den Leitungen entweichen lassen, Gasflaschen ausbauen und trocken lagern. ()
6. Diebstahlschutz anbringen. ()
7. ca. 1 x pro Monat:
 - **Wohnmobil bewegen, um Standschäden an Reifen und Achse zu vermeiden**
 - **Lüften**
 - **Trockengranulat austauschen**